



TECHNICGUM
POLYMERES


RacloFlex WP


Racleur de rouleaux et tambours multi-lames
Multi-blade Idlers and Drums Cleaner



Designer & Manufacturer
SINCE 1964

 Designed by Technicgum in Belgium
Made and Assembled in European Union 





RacloFlex WP

Pourquoi choisir le RacloFlex WP / Why choose the RacloFlex WP

La forme des lames permet à la matière d'être évacuée sur le côté. Quelques tours du tambour suffisent à pousser la matière en dehors du convoyeur. Grâce aux lames symétriques du RacloFlex WP, le changement de configuration de l'écoulement en changeant leurs positionnement est très simple.


Les lames du RacloFlex WP sont fabriquées en polyuréthane haute résistance* et peuvent être réglées en hauteur ainsi que remplacées indépendamment à bas coût.

*Index d'abrasion 25mm³ svt DIN53516/10N

The shape of the blades allows the material to be pushed on the side. In few turns of the drum,

all material is out of the conveyor. Because the blades of the RacloFlex WP are symmetrical, it is very easy to modify the configuration of the flow by changing their positions. The RacloFlex WP blades are made of high-strength polyurethane* and can be adjusted in height and replaced independently at low cost.

*Abrasion index 25mm³ svt DIN53516/10N




RacloFlex WP

Points forts du RacloFlex WP / Strong points of RacloFlex WP

- Faible encombrement
- Installation facile
- Design innovant
- Configuration simple
- Ajustement rapide
- Remplacement rapide
- Nettoyage efficace sur de nombreux produits

- Compact design
- Easy installation
- Innovative design
- Easy configuration
- Simple adjustment
- Quick replacement
- Efficient cleaning on many products



RacloFlex WP

Données générales du RacloFlex WP / General information for the RacloFlex WP

Qualité(s) lame(s) :	Polyuréthane résistant à l'usure : 25mm ³ suivent DIN53516-10N													
Position de travail :	Tangente au tambour (voir notice)													
Traitements surfaces :	Toutes pièces métal électro-zinguées + boulonnerie inox A2													
Température :	0° / + 50° C													
Plage de pH :	3 à 11 maxi													
Vitesse maxi :	1 sens = 150 tr/min 2 sens = non recommandé													
Ne pas exposer :	Ambiance corrosive : tout ou partie inox possible Vapeurs d'eau chaude : qualité spéciale possible Papier, fils, tissus et déchets ménagers Encrassement incontrôlé sur l'ensemble du racleur													

Bande															
Largeur de raclage mm	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016	2142
Nombre de lames	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Quality of blade(s) :	Wear resistant polyurethane : 25mm ³ following DIN53516-10N													
Working position :	Tangent to the drum (see notice)													
Surface treatment :	All electro-galvanized metal pieces + Stainless steel A2 bolts													
Temperature :	0° / + 50° C													
Scale of pH :	3 to 11 maxi													
Maximum speed :	1 way = 150 lap/min 2 ways = not recommended													
Do not expose to :	Corrosive atmosphere : Stainless steel possible on all or part Hot steam : special quality available Paper, thread, fabrics and household waste Uncontrolled clogging on all scraper													


Belt															
Scraping width mm	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016	2142
Number of blades	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

RacloFlex WP

Options, accessoires et versions / Options, accessories and versions

Pression en tirant

Permet la mise en pression du racleur par le dessus et sans dépasser de la cornière



Pulling pressure

Allows pressurization of scraper from above and within the angle

Clef spéciale « MultiTool »

Regroupe toutes les fonctions nécessaires à la manipulation et au réglage du racleur

Special «MultiTool key»

Gathers all the necessary functions for the manipulation and settings of the scraper

RacloFlex WP - HD

Version renforcée RacloFlex VP-HD est proposée pour des bandes de 1200 à 2200 ;

Reinforced version RecloFlex VP-HD is suggested for 1200 to 2200 belts ;



Utilisation conjointe avec le racleur :
Combined use with the scraper :

Grâce à notre experience, nous sommes capables de vous proposer :

Thanks to our experience, we are able to propose :

- Une expertise technique sur les convoyeurs / Technical expertise on conveyors
- Un rapport détaillé avec les solutions / Detailed report with solutions
- Un projet neuf ou une rénovation / New project or renovation
- Une mise en place du contrat de remise en conformité des convoyeurs / Contract to comply with conveyor regulations

Get the job done worldwide !



56 Chemin de Casteau

7063 Neufvilles

Belgium

T : +32 65 73 10 93

E : info@tgipoly.com

www.tgipoly.com